Skt. Schr. M16x40 Mu DIN 601 — 201
Scheibe 17 DIN 134 — 202
Federring B16 DIN 127 — 203

Seilzugnotschalter FSZN1507 / 110

ca. 2,5m (links in Förderrichtung)

Untergurtwanne FUGW 1122 / 105

Übergabehaube FUGH 1516 / 103

Übergabeschurre FUGS 1744 / 104

Skt. Schr. M16x30 Mu DIN 601 — 204
Scheibe 17 DIN 134 — 202

Grundgerät SB26/1000 FA02 1165 / 101
AA= 7905

Klemmbügel FKLB1005 / 106

Eingriffsicherung FROL FERS1097 / 109

Eingriffsicherung FROL FERS1093 / 108

Eingriffsicherung FERS1097 / 109

Eingriffsicherung FERS 1255 / 107

SEW-Kegelradaufsteckgetriebemotor
Type: KA106-DV160 L4 m.
Schrumpfscheibe (Seite B)
BF H1, KLK 270°/3

Schnitt A-A:

Schnitt B-B:

Gummistreifen 55x20 8165 lg.
40° Shore

Gummigurt 550 breit 3EP 125/4+2
1698mendlose Länge
ölbeständig

BHS - Sonthofen
Maschinenfabrik

Grundgerät: FA 02 1165
FXXX 2305

Antrieb rechts in Förderrichtung !

Erstellung Unterschrift			
1993	Datum Name		
Konstruktion Gezeichnet	26.06.93	Schneider	
Geprüft Freigabe			
Norm-Bezug Ersatz für			
Maßstab Blatt-Nr.	1:10		

doubrava ANLAGENBAU
Gesellschaft & Co KG
A - 6800 Feldkirch
Tel.: 05524 22501-0
Fax: 05524 22501-4499
Telex: 58430

Abzieh-Fb SB 260tl — FA 52 1139

AA = 7,905 m / 1000 P = 15,0 kW v = 0,59 m/s

Diese Zeichnung ist ausschließlich unser Eigentum. Vervielfältigung des Urheberrechtes wie urheberrechtliche Benutzung, Verwertung oder Weitergabe an Dritte wird gesetzlich geahndet (StGB §41/7).

The drawing is the property of Doubrava GmbH & Co KG. It must not be used, copied or loaned without our written consent. Violation of copyright will be prosecuted according to Austrian law.