Nutzlänge = 6250
475
5300
4×1237 = 4948
176
Förderrichtung
18
19
20
11 nach Zchng. 20083a
Girlandenaufhängung n. Zeichng. Nr. 16364
Stahlschwelle n. Zeichng.-Nr. 16353
für Neuanfertigung n. Zchg.-Nr. 19616
A
B
a
b
c
1087,5
3125
3000
55
1800
1810
Befestigungsloch f. Kabelhalter, Kunststoffhalter
stellt bei Bedarf Abt.: E.A.B. bei

Ansicht: A

1400
530
1810
800
1800
8 7 6 5

Ansicht: B

20
21
10 9 6 5

Schnitt: d-d

Einzelheit: D

Verzinkte Ausführung.

Gewicht Bandgerüst mit Tragstationen Teil 1÷19 = 719,1 kp.

Schweißanordnung T. 5-8

Schweißanordnung T. 5,6,9,10

Schnitt: e-e

Einzelheit: E

Einzelheit: C

Schnitt: c-c

Schnitt: b-b

Schnitt: a-a

Schweißanordnung f. Teil 1 bis 4

1 aus C 140 ... 5300 lg; 1x wie gezeichnet und 1x spiegelbildlich fertigen
2 aus ▭ 180 × 8
3 ▭ 60 × 10 ... 8 perf. lg = 898
4 ▭ 460 × 8 ... 1810 lg
5 ▭ 150 × 40 ... 200 lg
6 ▭ 460 × 8 ... 1800 lg
7 ▭ 460 × 8 ... 800 lg
8 ▭ 460 × 8 ... 900 lg
9 ▭ 460 × 8 ... 1800 lg
10 ▭ 460 × 8 ... 1800 lg
11 nach Zchng. 20083a
12 M16 × 40 NU DIN 601
13 M16 DIN 7967
14 M16 × 45 NU DIN 601
15 Scheibe 17 DIN 125
16 U-Scheibe 18 DIN 434

Kempf, Kabelhalter bei Bedarf

	6	Gelenkbolzen f. Girlanden	17	4364 TK-2	C 35 K		4,3
	2	Girlandenaufhängung 460 lg × 800	14	17229	gemäß Mat.		69,8
	15	obere Rolle Ø 133 × 230	20		gemäß Mat.		134,7
	1	obere 30° Muldentragstation 20° starr	19	17831a	RSt 37-2		10,6
	4	obere 30° Muldentragst. 20° starr	18	17820a	RSt 37-2		262,4
Verzinkt	20	U-Scheiben 18	634	16	17829a	St	0,6
"	20	Scheiben 17	128	15	"	St.	0,2
"	20	Sechsk. Schr. M 16 × 45 NU	601	14	"	4.6	2,4
Verzinkt	16	Sechsk.-Mutter M 16	7967	13	"	Grobgew.	0,3
Verzinkt	16	Sechsk. Schr. M 16 × 60 NU	601	12	17829a	4.6	3,1
	4	Unfallendgir. Abnehmbahn		11	20083a	1x wie gez., 1x spiegelbildl.	24,4
Flachstabbürste 400 × 4,3	1	Lufga 4 Sorte 136,4	100 lg	10	17829a	St 100	1,4
▭ 480 × 40 ... 430 lg	1	Grundblech 150 × 130 ... 8 dick		9	"	RSt 37-2	4,2
▭ 400 × 40 ... 400 lg	2	Stirnbleche 400 × 400 ... 10 dick		8	"	RSt 37-2	4,7
C 400 ... 600 lg	2	Gleitstücke aus C 400 ... 400 lg		7	"	RSt 37-2	8,5
L 100 × 10 ... 1780 lg	2	Traversen aus L 100 × 10 ... 1780 lg		6	"	RSt 37-2	53,8
▭ 480 × 10 ... 2000 lg	4	Flanschen 450 × 2000 ... 10 dick		5	"	RSt 37-2	141
C-Blechprofil 5/200/65/8	8	seitliche Stützen 650 lg		4	"	QRSt 37-2	55,5
▭ 60 × 10 ... 898 lg	4	Laufen 60 × 10 ... 898 gerade lg		3	"	RSt 37-2	16,9
▭ 180 × 8 265 lg (4 Stück)	8	Eckbleche Walzprof. ... 8 dick		2	"	RSt 37-2	21,6 St/St 11,5
C 140 ... 5300 lg	2	Langträger C 140 ... 4 mal 1x wie gez. 1x spiegelbildlich		1	17829a	RSt 37-2	169,6

Änderungen | Tag | Name | ohne Bandförderung: Normteile nach VDE | Werkstoffe nach VDE | Werkstoffe nach Werksnorm | Sonderausführung: Normteile nach VDE

Gezeichnet 29.10.79 Stz
Geprüft 29.10.79 Müller
Genehmigt

Maßstab: 1:40 1:5 1:1

Braunschweigische Kohlen-Bergwerke BELMSTEDT Abt.: Hauptwerkstätten

Bandtraggerüst 1400 × 1,25 × 3,125 × 5,3

Auftrag Nr.:

Zeichn. Nr.: E - 9635

Zeichn. ersetzt durch: