



4xHST-R M24

Support row b / Stütze Reihe b
Fixation through expansion dowels/ Bef. d. Spreizdübel

	V	Hx	Hy	Mx
net weight Eigengewicht	55 kN		±6 kN	
working load Nutzlast	75 kN		±7 kN	
Wind ±X	±25 kN	±2 kN	±3 kN	
Wind ±Y			±30 kN	±210 kNm

4xHST-R M16

Anchor point a / Festpunkt Reihe a
Fixation through expansion dowels/ Bef. d. Spreizdübel

	V	Hx	Hy	Mx
net weight Eigengewicht	20 kN			
working load Nutzlast	30 kN			
Wind ±X	±10 kN	±30 kN		
Wind ±Y			±12 kN	±12 kNm

Caution!!!
While constructing the foundation an earthing arrangement must be provided in compliance with the regulations in force. To avoid water accumulation ensure that open air concrete surfaces are constructed with a slope.

Achtung!!!
Bei der Ausführung der Fundamente ist beidseitig eine Erdung entsprechend den geltenden Vorschriften vorzusehen. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, sollten freie Betonflächen mit Gefälle ausgeführt werden.

conveyor pos.07
general drawing

(Verwendungsbereich)		Tsankov		M Maßstab: 1:75	Gewicht:
Kanak		Kanak		Auftragsnummer: Tsankov Kanak 14142	
Datum		Name		(Benennung)	
Bears. 12.09.05		Kreuzer		Förderband Pos.07	
Gepr.				Übersicht	
Um Wasseransammlungen zu vermeiden, sollten freie Betonflächen mit Gefälle ausgeführt werden.		Index		(Zeichnungsnummer)	
Änderung		Datum		1	
		Name		(Zustimmung)	

BRÄUER