



Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	Zeichnungs / Bestellnummer	
	Achsabstand A-A:	21.500	mm	
	Bandbreite B-B:	900	mm	
	Bandgeschwindigkeit V:	1	m/s	
	Förderwinkel:	16	°	
	Fördermenge:	60	t/h	
	Schüttdichte:	1	t/m <sup>3</sup>	
	Fördergurt:	TC 40, EP 400/3,		4:2mm Decke
	Deckfarbe:	RAL 7011 einsengrau		
1	Förderbandantrieb:	Getriebemotor QuarryMaster		
	Leistung:	11	kW	
	Drehzahl:	51	1/min	
	Antriebstrommel:	Dm 400mm, 4mm Ballig Gummiert 10mm Raute		
	Lager:	Stehlagereinheit SNV 160 FAG Pendelrollenlager FAG Spannhülse FAG Festring FAG Gehäusedichtung FAG Gehäusedeckel	22218E1K.C3 H 318 FRM 160/12,5 DH 518 DKV 160	
2	Spannstation:			
	Umkehrtrommel:		Dm 300mm, 4mm Ballig	
	Lager:		NTN Spannlagereinheit	UCT 212 D1
3	Rollenböcke:			2004008
4	Tragrollen:		89 x 315 / SW 15	
5	Unterbandrollen:		89 x 950 / SW 15	
6	Seitenführungsbleche und Abdeckbleche			