

### Austragslemente:

Staubförderschnecke NW \_\_\_\_\_ -Gewinde

Antriebsmotor \_\_\_\_\_ kW \_\_\_\_\_ U/min., Sp.: \_\_\_\_\_ V-r.c.

\_\_\_\_\_ Doppelpendelschleuse NW \_\_\_\_\_

mit Antriebsmotor \_\_\_\_\_ kW \_\_\_\_\_ U/min.

Spannung \_\_\_\_\_ V-r.c.

1 Zellenradschleuse NW \_\_\_\_\_ 330

mit Antriebsmotor 0,37 kW 27 U/min.

Spannung 220/380 V-r.c.

\_\_\_\_\_ Pendelklappe NW \_\_\_\_\_

mit / ohne Sackstutzen

### Zubehör:

Wartungseinheit R 1"

Kondensatabscheider R 1/2"

Steigleiter 4510 mm lang

- 1 Kolbenkompressor KA 720 - 350 D Liefermenge= 31,8 m<sup>3</sup>/h  
mit Antriebsmotor 4,0 kW
- 1 Filterunterbau mit Bühne und Grundrahmen
- 1 Temperatur - Regelanlage mit:
  - 1 Drehstellantrieb Type DS 670 - E
  - 3 Temperaturfühler
  - 1 Steuerkasten
- 1 Isolation des Filters und der Rohrleitung
- 1 Luftauflockerung